


MiniRider 60 SDE

Minirider éjection latérale











Moteur :	**B&S, monocylindre 875 series OHV**
Puissance nominale :	**3,7 kW / 3.300 min^{-1}**
Cylindrée :	**190 cm³**
Chargeur de batterie :	**196-967-678 en option**



Démarrage :	**électrique**



Transmission :	**Transmatic, 6 vitesses avt. et arr.**
Roues (avt./arr.) :	**13" x 5" / 16" x 6,5"**
Moyeux :	**bagues**



Bac de ramassage :	**-**
Mulching :	**en option**
Déflecteur :	**inclus**



Plateforme dégagée :	**oui**
Siège avec suspensions :	**oui**



Réservoir carburant (env.) :	**1,2 l**



Poids (env.) :	**111 kg**



Dimensions (env.) :	**L 157 / l 98 / H 112 cm**



Rayon de braquage :	**46 cm**



Largeur de coupe :	**60 cm**
Hauteur de coupe :	**38 - 95 mm**
Réglage hauteur de coupe :	**5 positions**

Référence : 13A326JC600



ACCESSOIRES & PIÈCES DÉTACHÉES



Housse de protection :
Réf. : 2024-U1-0003



Huile moteur 0,6 l SAE30HD :
Réf. : 6012-X1-0030



Stabilisateur de carburant 250 ml :
Réf. : 6012-X1-0045


Visuel non contractuel

Lame de rechange :
Réf. : 1111-M6-0152

Obturateur mulching :
Réf. : 19A30015000





Minirider 60 SDE

Minirider éjection latérale








Moteur 190 cm^3

- Démarrage électrique
- Situé à l'arrière pour une meilleure visibilité sur l'avant du Minirider



Porte Gobelet



Décalage du plateau de coupe

Pour une coupe au plus près des bords



Rayon de braquage 46 cm

pour contourner facilement les plantations



Plateforme dégagée

pour une accessibilité facile au poste de conduite

Châssis robuste en acier 2.5 mm

Mulching en option



Pneus spécial gazon

DESIGN COMPACT



EN PLUS

- Transmission Transmatic 6 vitesses à commande manuelle : pour changer de vitesse sans s'arrêter et sans débrayer
- Siège réglable sur glissière

MTD 2 ANS GARANTIE